

# Pro TAIL 方鏡偽裝紅線攝影機

PRO TAIL TECHNOLOGY CO., LTD.

## 特點

- ◆ 鏡面採用特殊鍍模處理讓外觀辨識不易，可當鏡子或反射鏡使用
- ◆ 紅外線波長使用940nm之LED，不會產生紅爆現象，夜間時不會看到紅外線燈光
- ◆ 使用60顆5 $\phi$  45° LED紅外線，投射距離可至25米
- ◆ 日夜兩用，光源不足時紅外線自動啟用
- ◆ 附固定式支架，且採用線內藏式設計方便安裝及偽裝



		25米IR中型鏡面攝影機
型號		PT-188S
攝像元件		1/3" SONY Super HAD CCD + SONY SS-11R DSP
攝像圖素		537 (H) × 505 (V)
掃描頻率		15734Hz(H), 60Hz(V)
解析度		水平 420 條
自動白平衡		2300° k ~ 9500° k
逆光補償		全時逆光補償
最低照度		0.1 LUX / F1.6 (0 LUX with IR on)
信號 / 雜訊比		48dB 以上
電子快門		自動 1 / 60 ~ 1 / 100,000 秒
增益控制		自動 最大可至36dB
掃瞄系統		2 : 1 交織掃瞄
伽瑪系數		0.45
鏡頭		內含 6 mm 鏡頭
同步方式		內同步
視頻輸出		複合訊號 CVBS 1 Vp-p / 75 Ohms 低照度時彩色訊號濾除
IR LED		高亮度 60 pcs 5 $\phi$ 45° LED
IR 光譜		940 nm
最大投射角度		70度
輪廓補正控制		自動 0~15倍
控制方式		CDS 自動測光控制
最大有效照度		25 LUX
使用電源		DC 12V / 800mA
操作溫度		-10°C ~ 50°C
外觀尺寸		280 (H) × 225(W) × 80(D) mm

經  
銷  
商